

ENCASTRÉS LED - EN 236 EIN LED

EN 236 EIN LED

Encastré à LED. Emission directe de la lumière.
Corps en tôle d'acier avec traitement anti corrosion.
Diffuseur en acrylique opale blanc.
Luminaire équipé de modules LED.
Existe en 3 puissances. Durée de vie 50 000 heures.

Existe en version dimmable (DALI, bouton poussoir...)

Couleur: Blanc

Temp. coul. °K: 4000, 3000


PUISSANCE W: 28 W, 28,5 W, 51,6 W, 52,1 W,
77,5 W, 78,24 W

Flux lum. lm: 3360, 3280, 6200, 6000, 9300,
9000

Dimensions ABC: 595 X 595 X 92 mm

Diffusion: Opale

Indice de Protection: IP20



IP	CLASSE	NORME
20	I	CE

CODE	DÉSIGNATION	PUISS. W	TEMP. COUL. °K	FLUX LUM. LM
□ 52284000	EN 236/EIN LED/28W	28W	4000	3360
□ 52283000	EN 236/EIN LED/28,5W	28,5W	3000	3280
□ 52524000	EN 236/EIN LED/51,6W	51,6W	4000	6200
□ 52523000	EN 236/EIN LED/52,1W	52,1W	3000	6000
□ 52784000	EN 236/EIN LED/77,5W	77,5W	4000	9300
□ 52783000	EN 236/EIN LED/78,24W	78,24W	3000	9000

