FICHE TECHNIQUE

PLAFONNIERS LED - CRU LED




CRU LED

Plafonnier LED Constitué de réflecteurs paraboliques en aluminium semi spéculaire avec un fort coefficient de réflexion et sans irisation.
Equipé de modules LED 4000°K /CRI> 80.


Durée de vie 50.000 heures.
Existe en version 3000°K.
Existe en version dimmable (DALI, bouton poussoir…)

Temp. coul. °K: 4000
PUISSANCE W: 42 W, 56 W, 70 W, 28 W
Flux lum. lm: 5040, 6720, 8400, 3360
Dimensions ABC: 595 X 595 X 55 mm, 895 X 295 X 55 mm, 1195 X 295 X 55 mm, 1495 X 295 X 55 mm, 595 X 295 X 55 mm
Diffusion: Grille
Indice de Protection: IP20



IP	CLASSE	960°C	NORME
20	I		CE

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE W	TEMP. COUL. °K	FLUX LUM. LM	DIMENSIONS A / B / C	ENTRRXES MM
52300001	CRU LED/28W	28W	4000	3360	595 295 55	500X240
52300002	CRU LED/42W	42W	4000	5040	595 595 55	500X500
52300003	CRU LED/56W	56W	4000	6720	595 595 55	500X500
52300004	CRU LED REC/42W	42W	4000	5040	895 295 55	600X240
52300005	CRU LED REC/56W	56W	4000	6720	1195 295 55	900X240
52300006	CRU LED REC/70W	70W	4000	8400	1495 295 55	1200X240


Courbe photométrique CRU LED 56W