

PLAFONNIERS ASYMÉTRIQUES CRALED



PLAFONNIERS ASYMÉTRIQUES CRALED

Luminaire apparent, avec émission asymétrique de la lumière.

Corps en tôle d'acier avec traitement anti-corrosion.

Thermolaquage électrostatique en blanc.

Protection contre les UV.

Réflecteurs asymétriques en aluminium brillant.

Luminaire câblé avec driver (pour AC ou DC).

Fourni avec modules LED 4000°K.

Existe en 3000°K.


Couleur: Blanc

PUISSANCE W: 15,1 W, 30,2 W, 20,1 W, 40,2 W, 25,1 W, 50,2 W

Flux lum. lm: 2250, 4500, 3000, 6000, 3750, 7500

Dimensions ABC: 870 X 171 X 91 mm, 1170 X 171 X 91 mm, 1470 X 171 X 91 mm

Indice de Protection: IP20



IP	CLASSE	NORME
20	I	CE

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	FLUX LUM.	DIMENSIONS			ENTRÉES
		W	LM	A	B	C	
☐ S2018417	CRALED 80/15,1W BLANC	15,1	2250	870	171	91	805X100
☐ S2018510	CRALED 80/30,2W BLANC	30,2	4500	870	171	91	805X100
☐ S2018508	CRALED 120/20,1W BLANC	20,1	3000	1170	171	91	1105X100
☐ S2018511	CRALED 120/40,2W BLANC	40,2	6000	1170	171	91	1105X100
☐ S2018509	CRALED 150/25,1W BLANC	25,1	3750	1470	171	91	1405X100
☐ S2018512	CRALED 150/50,2W BLANC	50,2	7500	1470	171	91	1405X100