

ENCASTRÉS A LED DIMMABLE IP54 RT2012 DIRLED/OR 6W




DIRLED/OR 6W DIMMABLE

Corps en aluminium. Verre de protection en polycarbonate.
Faisceau 36°. Orientation 30°.
Equipé d'un module LED COB d'une puissance de 6W.
Indice de rendu des couleurs (IRC) >85.

Livré complet avec alimentation dimmable.
Conforme RT2012. Pose directe sur matériau isolant.

Couleur: Noir, Blanc, Alu
Temp. coul. °K: 3000, 4000, 1800 - 2800
PUISSANCE W: 6 W
Flux lum. lm: 680, 720
Diamètre Ø: 85
Indice de Protection: IP54
FAISCEAU °: 36°
Dimmable: OUI

IP	Classe	RT	F	CE
54	II	2012		



CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE (W)	TEMPÉRATURE COULEUR (°K)	FLUX LUMINEUX (LM)	FASCEAU DEGRÉS
1816132	SAN DIRLED/OR 6W/3000K DIM BLANC	6W	3000°K	680 LM	36°
1816142	SAN DIRLED/OR 6W/4000K DIM BLANC	6W	4000°K	720 LM	36°
1816135	SAN DIRLED/OR 6W/3000K DIM NOIR	6W	3000°K	680 LM	36°
1816145	SAN DIRLED/OR 6W/4000K DIM NOIR	6W	4000°K	720 LM	36°
1816133	SAN DIRLED/OR 6W/3000K DIM ALU	6W	3000°K	680 LM	36°
1816143	SAN DIRLED/OR 6W/4000K DIM ALU	6W	4000°K	720 LM	36°
1816143	SAN DIRLED/OR 6W/1800K-2800K DIM BLANC	6W	4000°K	720 LM	36°

