

SUSPENSION STARLED 40W OU 55 W



STARLED MB Suspension à LED.

Emission directe de la lumière. Faisceau 45°.
Corps du luminaire en aluminium. Luminaire avec driver.
Câble de suspension longueur 1M.

Existe en version dimmable.

Couleur: Blanc, Noir

Temp. coul. °K: 3000, 4000


PUISSANCE W: 40 W, 55 W

Flux lum. lm: 4000, 4800, 5500, 6300


Dimensions ABC: 1100 x 60 x 33 mm, 1566 x
60 x 33 mm

Indice de Protection: IP20

FAISCEAU °: 45°



IP	CLASSE	NORME
20	II	CE



CODE	DESCRIPTION	PUISSANCE W	TEMP COUL. °K	FAISCEAU DEGRES	FLUX LUM. LM	DIMENSIONS (MM) A / B / C
82187232	STARLED MB 1.20M 3000°K BLANC	40W	3000	45°	4000	1100 60 33
82187242	STARLED MB 1.20M 4000°K BLANC	40W	4000	45°	4000	1100 60 33
82187235	STARLED MB 1.20M 3000°K NOIR	40W	3000	45°	4000	1100 60 33
82187245	STARLED MB 1.20M 4000°K NOIR	40W	4000	45°	4000	1100 60 33
82187232	STARLED MB 1.50M 3000°K BLANC	55W	3000	45°	5500	1566 60 33
82187242	STARLED MB 1.50M 4000°K BLANC	55W	4000	45°	6300	1566 60 33
82187235	STARLED MB 1.50M 3000°K NOIR	55W	3000	45°	5500	1566 60 33
82187245	STARLED MB 1.50M 4000°K NOIR	55W	4000	45°	6300	1566 60 33