

# PROJECTEURS LED POUR RAILS 3 ALLUMAGES 37W PERFECT


## PERFECT LED/37W



Projecteur LED adaptable sur rail SAM 3 allumages. Corps en aluminium. Faisceau 30°. Orientable 355°. Inclinaison 90°. Equipé d'un module LED 37W.

Livré avec alimentation incorporée.

Couleur: Blanc, Noir  
 Temp. coul. °K: 3000, 4000  
 PUISSANCE W: 37 W  
 Flux lum. lm: 5000, 5250  
 Indice de Protection: IP20  
 FAISCEAU °: 30°



| IP | CLASSE | NORME |
|----|--------|-------|
| 20 | I      | CE    |

| CODE      | DESIGNATION                         | PUISSANCE W | TEMP. COUL. °K | FAISCEAU DEGRES | FLUX LUM. LM |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| □ S177829 | PERFECT LED 37W 3000°K BLANC        | 37W         | 3000           | 30°             | 5000         |
| ■ S177825 | PERFECT LED 37W 3000°K NOIR         | 37W         | 3000           | 30°             | 5000         |
| □ S177849 | PERFECT LED 37W 4000°K BLANC        | 37W         | 4000           | 30°             | 5250         |
| ■ S177845 | PERFECT LED 37W 4000°K NOIR         | 37W         | 4000           | 30°             | 5250         |
| R S131401 | LENTILLE FAISCEAU 70°               |             |                |                 |              |
| B S131385 | LENTILLE FAISCEAU 55°               |             |                |                 |              |
| C S131405 | LENTILLE FAISCEAU 17°               |             |                |                 |              |
| D S139590 | DIFFUSEUR NID D'ABEILLE             |             |                |                 |              |
| E S139585 | VERRE TREMPÉ                        |             |                |                 |              |
| F S139570 | ADAPTEUR NID D'ABEILLE/VERRE TREMPÉ |             |                |                 |              |

