

# PLAFONNIERS LED ÉTANCHES IP65 HLO LED POUR SALLES BLANCHES




Plafonnier **HLO LED** pour salles blanches. Diffuseur opale.  
Équipé de modules LED/CRI> 80, 4000°K.  
Durée de vie 50 000 heures.

Existe en version 3000°K.  
Existe en version dimmable (DALI, bouton poussoir...)

PUISSANCE W: 56 W, 70 W

Flux lum. lm: 6720, 8400

Tailles: 600 X 600, 1200 X 300, 1500 X 300



| IP | CLASSE | TEMPERATURE | NORME |
|----|--------|-------------|-------|
| 65 | I      | 850°C       | CE    |

| CODE     | DÉSIGNATION   | PUISS. FLUX LUM. |      | DIMENSIONS |     |     |  | ENTRAXE  |
|----------|---------------|------------------|------|------------|-----|-----|--|----------|
|          |               | W                | LM   | A          | B   | C   |  |          |
| 52300092 | HLO LED/C/56W | 56W              | 6720 | 597        | 597 | 104 |  | 517X517  |
| 52300093 | HLO LED/R/56W | 56W              | 6720 | 1197       | 297 | 104 |  | 916X218  |
| 52300094 | HLO LED/R/70W | 70W              | 8400 | 1497       | 297 | 104 |  | 1216X218 |

